

FICHA TÉCNICA

CLORGROU G – TRATAMENTO DE CHOQUE DICLORO GRANULADO REF. 07 0001 000

DESCRIÇÃO:

CLORGROU G é um Dicloro granulado de dissolução rápida, altamente estabilizada, com um conteúdo mínimo de 60% de cloro activo.

PROPRIEDADES:

Item	Unidade	Especificação
Aspecto	---	Grânulos brancos
Cloro	%	60 Min
pH (1% solução aquosa, 25 °C)	---	5.5 – 7.0
Humidade	%	10 Max
Densidade	kg/m ³	880
Tamanho da partícula	Mesh	8 – 30, 20 – 40

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

CLORGROU G é utilizado no tratamento de águas da piscina em poliéster, vinil, pintadas ou com revestimento cerâmico, pois não descolora este tipo de superfícies.

É próprio para a eliminação dos microrganismos da água da piscina, oxidação de matéria orgânica, inibição de odores desagradáveis e para a prevenção da transmissão das mais diversas doenças infecciosas.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Introduzir a dose recomendada nos skimmers, colocando o sistema de filtragem em recirculação.

Em alternativa, verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efetuar a adição ao entardecer.

O cloro residual dever-se-á situar entre 0,5 e 1 mg/L.

Tratamento inicial - Adicionar 15 g de produto por cada m³ de água. E ligar o sistema de filtragem. Decorridas duas horas, ajustar o pH entre 7,2 e 7,6.

Manutenção - Após regulação do pH, juntar diariamente entre 1 e 3 g de produto por cada m³ de água. Estas doses são orientativas, dependendo das características e temperatura da água.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **CLORGROU G** é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25Kg.

ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE/VALIDADE:

Não expor diretamente a raios solares e à chuva. Fechar bem o recipiente num lugar bem ventilado.

Armazenar em local fresco e seco. Manter longe do calor, faíscas, chamas, luz solar direta e outras fontes de calor. O produto tem a validade de 48 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. Reservamos o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio.