FICHA TÉCNICA

DECAPGROU – DECAPANTE UNIVERSAL
REF. 02 0007 000

DESCRIÇÃO:
Produto pastoso para decapagem de tintas, contendo solventes de elevado poder decapante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
Destina-se a remover peliculas de tintas e vernizes antigos de secagem ao ar, em qualquer tipo de superfície como madeira, ferro, vidro, alumínio, cantarias, etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Aplicar com trincha ou pincel camadas espessas de decapante sobre as áreas a tratar, quer na vertical ou na horizontal.
Permitir um tempo de ataque de 10 a 30 minutos(variável com o tipo, a idade e a espessura das tintas) até se verificar o empolamento da tinta, removendo-a com o auxilio de uma raspadeira ou espátula.
Produto funciona por camadas sendo necessário repetir a operação, no final lavar a área com agua corrente ou jato.
Rendimento 2-3 m2/L/ conforme espessura da aplicação.
Limpeza e lavagem do material utilizado com água.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:
O DECAPGROU é comercializado em aerossol de 400ml, e embalagens metálicas de 1/4L, 1L, 5L e 20L.

ARMAZENAGEM:
Deve ser armazenado em local protegido de temperaturas extremas, fontes de calor, radiação, eletricidade estática e o contacto com alimentos.

VALIDADE:
Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha, sem qualquer aviso prévio.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.

Grouht – Soluções Químicas, Lda. | Rua Divino Salvador, 171 | 4755-403 PEREIRA BCL | Telef. 253091726 |www.grouht.com