



## FICHA TÉCNICA

### **DERRAPGROU** - TRATAMENTO ANTI-DESLIZANTE

REF. 04 0012 000

#### DESCRIÇÃO:

**DERRAPGROU** é um inovador produto destinado à correção de pavimentos que provocam quedas por escorregamento, é constituído por ácidos inorgânicos, tensoativos e soluções passivadoras.

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

**DERRAPGROU** está destinado a corrigir pavimentos vidrados suscetíveis de provocar quedas por escorregamento, como casas de banho, balneários, áreas envolventes de piscinas, edifícios públicos, rampas, centros comerciais, locais onde foi efetuada uma lavagem, etc.

**DERRAPGROU** modifica a estrutura do pavimento onde é aplicado. Cria uma rede de micro poros que permite a obtenção das seguintes vantagens: Aumenta a superfície de contacto entre o pé/sapato e o pavimento. Aumento da fricção e da aderência. Criação um efeito ventosa.

**DERRAPGROU** efetua tratamento temporário e não deixa resíduos. É prático e fácil de usar.

#### MODO DE UTILIZAÇÃO:

Pulverizar ou aplicar **DERRAPGROU** puro com um pano por toda a superfície a tratar, deixar atuar (ver tabela seguinte). Após o tempo de contacto, enxaguar devidamente com água. Se necessário repetir o tratamento. O piso fica imediatamente pronto a transitar.

**Rendimento:** 10 a 15m<sup>2</sup> dependendo da porosidade da superfície.

LOCAL DE APLICAÇÃO	TEMPO DE TRATAMENTO
Banheira / Poliban Esmaltado	3-5 Minutos
Mosaico, Granito Polido, Tijoleira Vidrada	5-10 Minutos

#### CARACTERÍSTICAS:

**Aspeto:** Líquido

**Cor:** Incolor

**Aroma:** Característico

#### PRECAUÇÕES:

Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção durante toda a manipulação. Em caso de contacto com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água.

#### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **DERRAPGROU** é comercializado em embalagens de 250ml, 1L e 5L.

#### ARMAZENAGEM:

Não requer cuidados especiais de armazenagem, no entanto deve consultar a FDS. É conveniente agitar o produto antes de usar.

#### VALIDADE:

O produto tem a validade 24 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.