FICHA TÉCNICA

FUNGIGROU – LIMPEZA DE TELHADOS e PEDRAS
REF. 01 0011 000

DESCRIÇÃO:
FUNGIGROU é um produto de base aquosa, alcalino, constituído por substâncias algicidas e fungicidas, para eliminar fungos, algas, musgo e sujidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
FUNGIGROU destina-se à lavagem e desincrustação de telhas de barro, cimento ou fibrocimento, pavimentos, pedras naturais, muros, paredes pintadas, e outras superfícies onde possam surgir fungos, algas, musgo ou verdete.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Destapar cuidadosamente a embalagem. Aplicar com pulverizador ou pincel, molhar toda a superfície com **Fungigrou**. Deixar o produto atuar entre 10 e 15 minutos e de seguida lavar bem com a máquina de pressão. Não aplicar o produto sobre metais sensíveis, como, alumínio, dourados e outros não resistentes a produtos alcalinos. Pode ser aplicado puro, ou diluído até 3 partes com água, conforme a sujidade a limpar. Depois de toda a sujidade removida e com a superfície completamente limpa e seca, aconselha-se a impermeabilização com a nossa linha IMPERGROU.

CARATERISTICAS:
Viscosidade a 20ºC +-18mPa.s
Cor: Amarelado
Aspeto: Líquido

PRECAUÇÕES:
Produto corrosivo. Provoca queimaduras graves. Guardar fechado á chave e fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com água. Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para olhos e face, adequados. Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:
O **FUNGIGROU** é comercializado em embalagens de 1, 5, 10 e 25L.

ARMAZENAGEM:
Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

VALIDADE:
O produto tem a validade de 24meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.

Grouht – Soluções Químicas, Lda. | Rua Divino Salvador, 171 | 4755-403 PEREIRA BCL | Telef. 253091726 |www.grouht.com