

FICHA TÉCNICA

IMPERGROU D – IMPERMEABILIZANTE DE MATERIAIS POROSOS

REF. 04 0003 005

DESCRIÇÃO:

IMPERGROU D é um hidrofugante, de base solvente à base de siloxanos para materiais porosos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

IMPERGROU D está indicado para aplicação sobre superfícies de pedra natural, cimento, telha, tijoleira não vidrada, tijolo, estuque e outras superfícies porosas. Permeável ao vapor de água, resistente a fungos, e agentes de envelhecimento.

Excelente capacidade de impregnação e repelente à água.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

O Impermeabilizante é aplicado puro. As superfícies devem estar bem secas (risco de esbranquiçar em contato com a humidade), limpas, isentas de gorduras e de poeiras.

Em caso de contaminação da superfície com algas e musgos, a mesma deverá ser previamente lavada com **FUNGIGROU (Ref. 01 0011 000)**.

Aplicar duas a três demãos de **IMPERGROU D**, de forma a impregnar a superfície. Em superfícies muito porosas poderá ser necessário reforçar a quantidade de produto.

Rendimento: 8 a 10 m² / litro / demão. Estes valores são meramente indicativos, dependendo do aplicador e porosidade da superfície.

IMPERGROU D é um produto de qualidade. No entanto, deverá ser aplicado segundo o esquema e condições sugeridos. A durabilidade do produto depende da aplicação, da superfície e exposição a agentes atmosféricos, humidade, gelo / degelo, entre outros.

Aplicação: Trincha, rolo, pulverizador ou pistola.

CARACTERÍSTICAS:

Aspeto: Líquido incolor

Odor: Característico

Densidade a 20°C: Aprox. 0,77

Secagem (20°C; HR: 60%) - Superficial: 20 minutos; Repintura: 60 minutos.

Diluição: Pronto a aplicar.

PRECAUÇÕES:

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **IMPERGROU D** é comercializado em embalagens de 1, 5 e 20L.

ARMAZENAGEM/VALIDADE:

Mantendo o **IMPERGROU D** bem fechado na embalagem de origem, conservar-se-á sem alteração durante 24 meses a temperaturas inferiores a 30°C.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.