



FICHA TÉCNICA

OLEO DE TECA SOLVENTE

REF. 02 0012 000

DESCRIÇÃO:

OLEO DE TECA SOLVENTE produto formulado à base de resinas alquídicas em base solvente, para cuidar e renovar madeiras exóticas. Formula reforçada com filtro solar.

PROPRIEDADES:

Grande poder de penetração na madeira, rápida secagem.
Pronto a aplicar.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Destina-se ao embelezamento, proteção e conservação de madeiras exóticas (ex. Deck, Iroko), no interior e exterior.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

A madeira deve estar completamente limpa de poeiras e gorduras.
Agitar a embalagem para homogeneizar o produto.
Aplicar puro com trincha, pistola, rolo ou imersão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cor	teka	N.º Demãos	2 a 3
Densidade (20°C)	0,86+/-0,02 g/cm3	Rendimento	10 a 12 m2/L
Repintura	5 dias		

PRECAUÇÕES:

Consultar a respetiva ficha de segurança.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **OLEO DE TECA SOLVENTE** é comercializado em embalagens de 1, 5, e 25L.

LIMPEZA DO MATERIAL:

A limpeza do material deve ser feita com Diluente Sintético imediatamente a seguir à aplicação.

ARMAZENAGEM:

Deve ser armazenado ao abrigo da luz solar e do frio. Manter fora do alcance das crianças.

VALIDADE:

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamos-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.