FICHA TÉCNICA

OLEO DE DECK SOLVENTE – PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE MADEIRA

REF. 02 0012 000 – Teka
REF. 02 0049 000 - Incolor

DESCRIÇÃO:
OLEO DE DECK SOLVENTE produto formulado à base de óleos naturais em base solvente.

CAMPO DE APLICAÇÃO:
Destina-se ao embelezamento, proteção e conservação de madeiras exóticas (ex. Deck, Iroko), no interior e exterior, com proteção UV.
Grande poder de penetração na madeira.
Realça a beleza natural das madeiras e ao mesmo tempo protege a das intempéries e envelhecimento.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
A madeira deve estar completamente limpa de poeiras e gorduras.
Agitar a embalagem para homogeneizar o produto.
Aplicar puro com trincha, pistola, rolo ou imersão, até à madeira não absorver mais. Limpar o excesso com pano ou papel, para evitar diferenciação no acabamento.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Cor	Teka, Incolor	**N.º Demãos**	2 a 3
Densidade (20ºC)	0,86+/-0,02 g/cm3	**Rendimento**	10 a 12 m2/L
Secagem ao tato	8 horas		
Secagem total	48 horas		

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:
O **OLEO DE TECA SOLVENTE** é comercializado em embalagens de 1/2L,1L, 5L e 20L.

LIMPEZA DO MATERIAL:
A limpeza do material deve ser feita com Diluente Sintético imediatamente a seguir à aplicação.

ARMAZENAGEM:
Deve ser armazenado ao abrigo da luz solar e do frio. Manter fora do alcance das crianças.

VALIDADE:
O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.

Grouht – Soluções Químicas, Lda. | Rua Divino Salvador, 171 | 4755-403 PEREIRA BCL | Telef. 253091726 |www.grouht.com