FICHA TÉCNICA

RENOMAD – VERNIZ MONOCOMPONENTE UNIVERSAL
REF. 02 0002 000

DESCRIÇÃO:
RENOMAD é um verniz acrílico monocomponente destinado ao tratamento de quase todos os tipos de materiais. É resistente à água, corrosão e luz solar. Seca rapidamente. Excelente comportamento em ambientes industriais.

COMPOSIÇÃO:
RENOMAD é uma solução de resinas acrílicas de alto brilho em dissolventes derivados de petróleo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
RENOMAD é aconselhado para proteção ou reparação de pisos ou fachadas com acabamento em madeira, cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, mármores, xisto etc. Pode ainda ser aplicado em materiais ferrosos como pretor á oxidação

MODO DE UTILIZAÇÃO:
RENOMAD deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha rolo ou pistola. Deverá aplicar de preferência duas demãos.
1ªDemão: 10 a 15%
2ªDemão: Até 5%
Diluição com o Diluente RM (Ref.050001001).
Rendimento: 1L para 6 a 8m2.

CARATERISTICAS:
Aspeto: Líquido, transparente
Cor: Incolor
Aroma: Solventes aromáticos
Densidade: 0,940 Kg/dm3 ± 50 gramas
Conteúdo de sólidos: > 35%

PRECAUÇÕES:
No manuseamento de RENOMAD deve usar-se luvas de proteção, evitando o contacto com a pele.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:
O **RENOMAD** é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25L.

ARMAZENAGEM:
RENOMAD deve ser armazenado em locais frescos, arejados e afastados de chamas vivas.

VALIDADE:
O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.

Grouht – Soluções Químicas, Lda. | Rua Divino Salvador, 171 | 4755-403 PEREIRA BCL | Telef. 253091726 |www.grouht.com