



## FICHA TÉCNICA

### **RENOMAD** – VERNIZ MONOCOMPONENTE UNIVERSAL

REF. 02 0002 000

#### **DESCRIÇÃO:**

**RENOMAD** é um verniz acrílico monocomponente destinado ao tratamento de quase todos os tipos de materiais. É resistente à água, corrosão e luz solar. Seca rapidamente. Excelente comportamento em ambientes industriais.

#### **COMPOSIÇÃO:**

**RENOMAD** é uma solução de resinas acrílicas de alto brilho em dissolventes derivados de petróleo.

#### **CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

**RENOMAD** é aconselhado para proteção ou reparação de pisos ou fachadas com acabamento em madeira, cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, mármore, xisto etc. Pode ainda ser aplicado em materiais ferrosos como pretor á oxidação

#### **MODO DE UTILIZAÇÃO:**

**RENOMAD** deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha rolo ou pistola. Deverá aplicar de preferência duas demãos.

1ª Demão: 10 a 15%

2ª Demão: Até 5%

Diluição com o Diluente RM (Ref.050001001).

Rendimento: 1L para 6 a 8m<sup>2</sup>.

#### **CARATERISTICAS:**

Aspeto: Líquido, transparente

Cor: Incolor

Aroma: Solventes aromáticos

Densidade: 0,940 Kg/dm<sup>3</sup> ± 50 gramas

Conteúdo de sólidos: > 35%

#### **PRECAUÇÕES:**

No manuseamento de **RENOMAD** deve usar-se luvas de proteção, evitando o contacto com a pele.

#### **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:**

O **RENOMAD** é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25L.

#### **ARMAZENAGEM:**

**RENOMAD** deve ser armazenado em locais frescos, arejados e afastados de chamas vivas.

#### **VALIDADE:**

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.