FICHA TÉCNICA

RESINA EPOXI TRANSPARENTE C/ENDURECEDOR

REF. 05 0063 000

DESCRIÇÃO:
Resina Epoxi bicomponente para fundição ou envidramento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
A **RESINA EPOXI** é ideal para a fabricação de peças decorativas, bancadas transparentes, pisos, etc.
É compatível com várias matérias primas, tais como, vidro, madeira, cimento e metais. Permite mistura de pigmentos coloridos opacos ou translúcidos.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
As superfícies em contato com a resina devem estar limpas, isentas de pó e secas.
Respeitar rigorosamente as quantidades na diluição(em caso de não usar toda de uma vez pesar os componentes na proporção certa) 2 de Resina para 1 de Endurecedor.
Para que a mistura fique homogénea, usar misturador elétrico de baixa rotação. Se a parte a cobrir exceder 3cm aplicar por camadas, sempre com a anterior seca.
RENDIMENTO: 1,5kg=1,5m² x 1mm de espessura.

PRECAUÇÕES:
Consultar a FDS do Produto.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:
A **RESINA EPOXI** é comercializada em kits de (1kg Resina+1/2kg Endurecedor), (5kg Resina+2.5kg Endurecedor) e (20kg Resina+10kg Endurecedor)

ARMAZENAGEM:
Consultar a FDS do Produto.

VALIDADE:
O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem aviso prévio.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.

Grouht – Soluções Químicas, Lda. | Rua Divino Salvador, 171 | 4755-403 PEREIRA BCL| Telef. 253091726 |www.grouht.com