FICHA TÉCNICA

TINTA ACRILICA PARA PISCINA

REF. 17 0005 000

DESCRIÇÃO:
Tinta elaborada á base de resinas acrílicas, em base solvente, pigmentos e cargas que lhe confere excelente solidez.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
Esta tinta foi criada para aplicações em piscinas, tanques, lagos, reservatórios de betão (com exceção dos para água potável), etc. Pode ser utilizado tanto no interior como no exterior.

CARATERISTICAS TECNICAS:

Aspeto da Película Seca	Acetinada	**Repintura**	8 horas
Cor	Azul	**Diluente**	Acrílico
Viscosidade (20ºC, ford4)	60 +/-5"	**Rendimento**	6 a 8 m2/L
Densidade (20ºC)	1,18 +/- 0,02 g/cm3	**N. Demão**	2 a 3

MODO DE UTILIZAÇÃO:
As superfícies novas em betão devem estar limpas, secas, isentas de areias mal aderidas e sujidade.
Em superfícies já pintadas, devem eliminar-se os restos de tinta em mau estado, limpar, lixar a restante tinta aplicada e desengordurar. Para uma boa aderência e boa penetração é conveniente existir alguma porosidade.
Mexer bem a tinta antes de a aplicar. A aplicação é feita com rolo, trincha ou pistola.
A primeira demão diluída até 20% com Diluente Acrílico (Ref. 05 0023 000), para permitir uma melhor penetração. Aplicar restantes demãos, levemente diluídas (máx.5%) ou mesmo sem diluição.
Só encher a piscina ou reservatório com água, ao fim de 5 a 7 dias sobre a última demão, em condições climatéricas normais.
CONSELHO: É conveniente aplicá-lo com condições climatéricas amenas e com a superfície do betão perfeitamente seca (betão novo, mínimo 28 dias de secagem).

PRECAUÇÕES:
Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de proteção. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança do produto é fundamental.

LIMPEZA DO MATERIAL:
Recomendamos a limpeza de todos os utensílios e ferramentas com Diluente Acrílico (Ref. 05 0023 000) ou Diluente Celuloso de Limpeza (Ref. 05 0012/16 000) imediatamente após a aplicação.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:
É comercializado em embalagens 1L, 5L e 20L.

ARMAZENAGEM/VALIDADE:
Deve ser armazenado nas embalagens de origem, seladas, e acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio, o produto tem uma estabilidade de cerca de um ano. O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.

Grouht – Soluções Químicas, Lda. | Rua Divino Salvador, 171 | 4755-403 PEREIRA BCL | Telef. 253091726 |www.grouht.com