FICHA TÉCNICA

VASELINA SOLIDA

REF. 14 0024 000

DESCRIÇÃO:
VASELINA SÓLIDA é uma mistura de Hidrocarbonetos parafínicos, de origem mineral.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
A VASELINA SÓLIDA tem várias utilizações, entre elas:
- Polimento de móveis em geral;
- Prevenção e limpeza de couros;
- Indústria Têxtil;
- Proteção de peças mecânicas;
- Lubrificação de máquinas/pneumáticos;
- Impermeabilização;
- Proteção de chaparia;
- Lubrificante juntas borracha, etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
O modo de utilização depende da aplicação que lhe for dada.

PARAMETROS	UNIDADE DE MEDIDA	MÉTODO	MIN.	MAX	TYP.
Lovibond colour (2" cell)				0,5Y	
Saybolt color		ASTM D 156			+24
Penetração de cone	dmm	ASTM D 937	145	175	
Ponto de fusão	°C	ASTM D 127	45	53	
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D 445	3,5	5,5	
Ponto de congelação	°C	ASTM D 938	40	48	

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:
Comercializado em embalagens de 250ml, 500ml, 1L, 5L e 20L.

ARMAZENAGEM:
Evitar expor o produto, especialmente se estiver em recipientes fechados, a fontes de calor intenso.
Materiais incompatíveis: Fortes agentes oxidantes.

VALIDADE:
Tem a validade de 24 meses conservada na embalagem original respeitando as condições de armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT

Grouht – Soluções Químicas, Lda. | Rua Divino Salvador, 171 | 4755-403 PEREIRA BCL | Telef. 253091726 |www.grouht.com