



## FICHA TÉCNICA

### **DECAPGROU** – DECAPANTE UNIVERSAL REF. 02 0007 000

#### **DESCRIÇÃO:**

Produto especialmente concebido para remover as películas de tinta seca e velha, de substratos a repintar.

#### **COMPOSIÇÃO:**

Produto pastoso para decapagem de tintas, contendo solventes de elevado poder decapante.

#### **CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

Destina-se a remover tintas e vernizes antigos de secagem ao ar, em qualquer tipo de superfície (madeira, ferro, vidro, alumínio, zinco, rebocos, etc).

#### **MODO DE UTILIZAÇÃO:**

Com um objecto cortante, que não danifique o suporte, riscar fortemente a pintura a decapar para facilitar a sua remoção. De seguida, aplicar com trincha ou pincel camadas espessas de decapante. Permitir um tempo de ataque de 10 a 30 minutos até se verificar o empolamento da tinta, removendo-a com o auxílio de uma raspadeira ou espátula.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Massa Volúmica  $1.0 \pm 0.05 \text{ Kg/dm}^3$   
Rendimento 2-3 m<sup>2</sup>/L/

#### **PRECAUÇÕES:**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Não ingerir o produto.

Este produto liberta vapores altamente tóxicos quando em contacto com a chama (por exemplo a chama dum maçarico).

Lavar cuidadosamente todas as partes do corpo que tenham estado em contacto com o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

#### **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:**

O DECAPGROU é comercializado em embalagens de 1/4L, 1L, 5L e 20L.

#### **ARMAZENAGEM/VALIDADE:**

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.