



FICHA TÉCNICA

RENOMAD – VERNIZ MONOCOMPONENTE UNIVERSAL REF. 02 0002 000

DESCRIÇÃO:

RENOMAD é um verniz acrílico monocomponente destinado ao tratamento de quase todos os tipos de materiais. É resistente à água, corrosão e luz solar. Seca rapidamente. Excelente comportamento em ambientes industriais.

COMPOSIÇÃO:

RENOMAD é uma solução de resinas acrílicas de alto brilho em dissolventes derivados de petróleo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

RENOMAD é aconselhado para proteção ou reparação de pisos ou fachadas com acabamento em madeira, cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, mármore, xisto etc. Pode ainda ser aplicado em materiais ferrosos como pretor á oxidação

MODO DE UTILIZAÇÃO:

RENOMAD deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha rolo ou pistola. Deverá aplicar de preferência duas demãos.

1ª Demão: 10 a 15%

2ª Demão: Até 5%

Diluição com o Diluente RM (Ref.050001001).

Rendimento: 1L para 6 a 8m².

CARACTERÍSTICAS:

Aspeto: Líquido, transparente

Cor: Incolor

Aroma: Solventes aromáticos

Densidade: 0,940 Kg/dm³ ± 50 gramas

Conteúdo de sólidos: > 35%

PRECAUÇÕES:

No manuseamento de **RENOMAD** deve usar-se luvas de proteção, evitando o contacto com a pele.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **RENOMAD** é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25L.

ARMAZENAGEM:

RENOMAD deve ser armazenado em locais frescos, arejados e afastados de chamas vivas.

VALIDADE:

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.