



FICHA TÉCNICA

GRAFITOP – REMOVEDOR DE GRAFITIES

REF. 01 0009 000

DESCRIÇÃO:

GRAFITOP é um decapante líquido, composto por solventes especiais, agentes penetrantes, inibidores de corrosão, e emulsionantes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

GRAFITOP é utilizado na decapagem de todos os tipos de tintas de “graffiti” em todas as superfícies, nomeadamente; paredes de betão, paredes pintadas, frontarias de pedra mármore, edifícios municipais, monumentos, etc. Atua rapidamente e em profundidade, dissolvendo as tintas em todas as superfícies. É bastante económico, dado que uma pequena quantidade remove facilmente uma grande superfície pintada. Não é um produto ácido, portanto não ataca as superfícies a limpar, mesmo de pedra mármore.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Recomenda-se a utilização de **GRAFITOP**, por pulverização, ou pano embebido no produto, no estado em que é fornecido, diretamente sobre as superfícies a limpar, tentando manter o produto o mais tempo possível em contacto com as pinturas, para mais facilmente remover as tintas. Após a decapagem, deve efetuar-se a remoção dos resíduos de tinta, por jacto de água, com pressão.

CARATERISTICAS:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: característico

Densidade: 1,220 Kg/dm³ □ 50 gr

Índice de Refração: 1,400 – 1,410

PRECAUÇÕES:

Como medida preventiva, e dado o alto poder decapante, recomenda-se o uso de luvas de proteção, aquando do seu manuseamento, e a leitura da FDS.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **GRAFITOP** é comercializado em embalagens de 0,5L.

ARMAZENAGEM:

GRAFITOP deve ser armazenado em locais frescos.

VALIDADE:

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.