



FICHA TÉCNICA

DERRAPGROU - TRATAMENTO ANTI-DESLIZANTE

REF. 04 0012 000

DESCRIÇÃO:

DERRAPGROU é um inovador produto destinado à correção de pavimentos que provocam quedas por escorregamento, é constituído por ácidos inorgânicos, tensoativos e soluções passivadoras.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

DERRAPGROU está destinado a corrigir pavimentos vidrados suscetíveis de provocar quedas por escorregamento, como casas de banho, balneários, áreas envolventes de piscinas, edifícios públicos, rampas, centros comerciais, locais onde foi efetuada uma lavagem, etc.

DERRAPGROU modifica a estrutura do pavimento onde é aplicado. Cria uma rede de micro poros que permite a obtenção das seguintes vantagens: Aumento a superfície de contacto entre o pé/sapato e o pavimento. Aumento da fricção e da aderência. Criação um efeito ventosa.

DERRAPGROU efetua tratamento temporário e não deixa resíduos. É prático e fácil de usar.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Pulverizar ou aplicar **DERRAPGROU** puro com um pano por toda a superfície a tratar, deixar atuar (ver tabela seguinte). Após o tempo de contacto, enxaguar devidamente com água. Se necessário repetir o tratamento. O piso fica imediatamente pronto a transitar.

Rendimento: 10 a 15m² dependendo da porosidade da superfície.

LOCAL DE APLICAÇÃO	TEMPO DE TRATAMENTO
Banheira / Poliban Esmaltado	3-5 Minutos
Mosaico, Granito Polido	5-10 Minutos

CARACTERÍSTICAS:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Característico

PRECAUÇÕES:

Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção durante toda a manipulação. Em caso de contacto com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **DERRAPGROU** é comercializado em embalagens de 250ml, 1L e 5L.

ARMAZENAGEM:

Não requer cuidados especiais de armazenagem, no entanto deve consultar a FDS. É conveniente agitar o produto antes de usar.

VALIDADE:

O produto tem a validade 24 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.