



FICHA TÉCNICA

IMPEROL – IMPERMEABILIZANTE DE PAVIMENTOS ANTI-OLEO REF. 04 0002 000

DESCRIÇÃO:

IMPEROL é um produto composto à base de resinas em solventes e derivados de petróleo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

IMPEROL é especialmente indicado para a impermeabilização e proteção de superfícies porosas e materiais de construção, pavimentos de pedra natural, tijoleiras de barro não vidradas, rebocos, telhas, cimento, churrasqueiras, bancadas de pedra em cozinhas, etc.

A aplicação de **IMPEROL** mantém as superfícies sem manchas e facilmente laváveis, evitando a penetração de todo o tipo de líquidos, em especial óleos alimentares, óleos lubrificantes, gorduras animais e vegetais, etc. **IMPEROL** não altera as cores das superfícies, nem a permeabilidade ao vapor de água.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

IMPEROL é aplicado puro, sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha, rolo, ou pulverizador.

Aplicar uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada, em duas demãos cruzadas. Nas superfícies verticais aconselha-se a aplicação começando no topo, generosamente aplicado por forma a que a superfície fique saturada, mas evitando o escorrimento. A segunda demão poderá ser dada imediatamente a seguir à primeira, tendo em atenção que esta deverá ser aplicada no sentido inverso. A duração da secagem varia consoante o tempo e o local de aplicação, normalmente ao fim de 30 minutos já se poderão verificar resultados da impermeabilização.

CARATERISTICAS:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Ligeiro a solventes

Densidade: $0,785 \text{ Kg/dm}^3 \pm 50 \text{ gramas}$

Índice de Refração: 1,426 - 1,436

PRECAUÇÕES:

No manuseamento de **IMPEROL** deve usar-se luvas de proteção.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **IMPEROL** é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25L.

ARMAZENAGEM:

Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua embalagem de origem, preferencialmente metálica.

VALIDADE:

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.