

FICHA TÉCNICA

DILUENTE CELULOSO I

REF. 05 0012 000/ 05 0016 000

DESCRIÇÃO:

Diluyente Celuloso usado para a limpeza de rolos, trinchas, pinceis, etc.
Limpeza e desengorduramento de ferramentas.

OBSERVAÇÕES:

Dada à proveniência variável do produto processado nas nossas instalações, poderão ocorrer pequenas alterações nas propriedades e nos intervalos de composição apresentados, tendo esta Ficha Técnica carácter indicativo;

Cabe ao cliente ou utilizador final a responsabilidade de testar a compatibilidade deste solvente na utilização pretendida.

ESPECIFICAÇÕES:

PARÂMETRO	UNIDADES	Mínimo	Máximo
Aspecto	Transparente e sem matérias em suspensão		
Cor	HU	<20	
Densidade (20°C)	g/cm ³	0,810	0,870
Teor em Água	%	-	2,40
Índice de Acidez	mg KOH / g	-	0,20
pH (20°C)		4,0	9,0
Composição da fase orgânica			
Cetonas	%	10	30
Acetatos	%	10	30
Álcoois	%	-	15
Tolueno	%	15	40
Xileno Comercial	%	15	40
Hidrocarbonetos Aromáticos	%	-	10
Hidrocarbonetos Alifáticos	%	-	10
Outros Componentes	%	-	5

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O produto é comercializado em embalagem de chapa (05 0012 000) e embalagem de plástico (05 0016 000)

VALIDADE:

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem (Consultar a Ficha Dados de Segurança).

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamos-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem aviso prévio.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.