



FICHA TÉCNICA

GROUDUR – CONSOLIDANTE DE PEDRA REF. 04 0017 000

DESCRIÇÃO:

GROUDUR é um consolidante em solvente para o restauro e conservação de suportes naturais porosos, rebocos, e material cerâmico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

GROUDUR é um consolidante em base solvente, indicado para consolidar e reforçar as superfícies de todo o tipo de pedra natural, rebocos, estuques e material cerâmico. Tem alto poder de penetração, acabamento não pegajoso, fácil de revestir, pronto a usar.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

GROUDUR deve ser aplicado puro em substratos secos quando as temperaturas estão entre 5 e 30 ° C. A aplicação é tipicamente realizada por inundação até que o substrato esteja saturado (pulverização, imersão ou pincel). O excesso de material deve ser removido logo após a aplicação. Recomenda-se tratar toda a área em uma única etapa para garantir uma aparência uniforme. Para melhorar a proteção a longo prazo do substrato, recomenda-se o tratamento subsequente com repelentes de água. Para impermeabilização com base solvente aguardar aprox. 14 dias após o tratamento com Groudur, já para base aquosa, deve ser aplicado após 1 mês.

RENDIMENTO:

Depende das características do material a tratar. A título orientativo 0,5L a 6L/m² .

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

É comercializado em embalagens de 1, 5 e 20L.

ARMAZENAGEM:

A temperatura não deve exceder 35 ° C.

VALIDADE:

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamos-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.