



FICHA TÉCNICA

GRAFITOP PASTA

REF. 01 0050 000

DESCRIÇÃO:

GRAFITOP PASTA é um poderoso removedor de "grafiti" e pinturas, concebido á base de solventes especiais, retardadores de evaporação e agentes penetrantes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

GRAFITOP PASTA é um produto utilizado na remoção e decapagem de "grafiti" e pinturas em superfícies como muros, paredes, frontais de pedra, edifícios, monumentos, etc.

Atua rapidamente e em profundidade dissolvendo as tintas nos mais variados suportes, porosos, lisos ou não porosos. Não sendo um produto ácido ou alcalino não ataca as superfícies a limpar, á exceção de espaços que já se encontravam pintados.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Recomenda-se a utilização de **GRAFITOP PASTA** com trincha, rolo ou pincel, conforme é fornecido. Aplicar diretamente nas superfícies a limpar, manter o produto a atuar de 10 a 15 minutos para mais facilmente remover as pinturas.

Após aplicação do **GRAFITOP PASTA** remover os resíduos com água, de preferência com pressão.

Caso a remoção não aconteça na totalidade, repetir a operação até se obter o resultado desejado.

CARATERISTICAS:

Aspeto: Pastoso, opaco.

Cor: Branco sujo.

Aroma: Característico.

Toxidade: Baixa

Densidade: 1,200 Kg/dm³ □ 50 gramas

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

O **GRAFITOP PASTA** é comercializado em embalagens de 250ml, 1L e 5L.

ARMAZENAGEM:

GRAFITOP PASTA deve ser armazenado em locais frescos.

VALIDADE:

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT.